


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designanmeldung vorbehalten.



Baugröße	c_{min}	d_{min}	c_{empf}	s_{empf}
M12	50	100	350	130
M16	60	120	350	150
M20	70	140	350	180

- Hinweise**
- Die dargestellten Wellenanker dienen lediglich der Veranschaulichung. Es können ebenso andere zugelassene Befestigungsmittel verwendet werden.
 - Bei den aufgeführten Achs- und Randabständen (Schnitt B-B) handelt es sich lediglich um Empfehlungen. Das Einhalten dieser Vorgaben minimiert das Risiko ungewollter Betonabplatzungen bei der Montage der Betonfertigteile. Bei geringen Bauteilabmessungen kann von diesen Werten abgewichen werden.
 - Verbindliche minimal erforderliche Achs- und Randabstände der verwendeten Befestigungsanker sind maßgebend. Die Vorgaben aus der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung der Hersteller zu entnehmen und zwingend einzuhalten!

Alle Maßangaben in mm!

A	Achs- und Randabstände ergänzt	Piatkowsky	15.08.2018
INDEX	ÄNDERUNG	NAME	DATUM
BT innovation	B.T. innovation GmbH Sudenburger Wuhne 60 D - 39116 Magdeburg Tel.: +49 391 7352-0 E-Mail: info@bt-innovation.de	gezeichnet Piatkowsky	05.04.2018
		freigegeben Papke	05.04.2018
Zeichnungstitel BT-Spannschloss® Detail Stumpfstoßverbindung		Zeichnungsnummer BTSpS-tZ-all-121620-DE-020	
Index A	Maßstab 1:5	Format DIN A3	