

Nutzungshinweise – UniForm®

Produktbeschreibung

UniForm® ist eine dauerhaft einsetzbare Schalhaut aus Stahl zum Fixieren am MultiForm Typ 2 oder MultiForm Alu. Die UniForm® Schalungen bieten eine äußerst hohe Materialbeständigkeit. Sägen, Aufschrauben und Wegwerfen von abgenutzten Schalholzstreifen gehört mit den UniForm®-Schalblechen der Vergangenheit an. Die Qualität der geschalteten Elemente kann langfristig gesteigert werden, u.a. durch sauberere und geradlinigere Fasenausbildungen am Element. Eine Ausstattung mit Fasse an der Ober- und / oder Unterseite des Blechs ist bei Kundenwunsch möglich.

Vorbereitung

Nachbereitung

	<p>01 Die UniForm®-Schalhaut vor das MultiForm-Schalungssystem setzen.</p>		<p>04 Nachdem der Schaler vom Betonfertigteile getrennt wurde können die Muttern auf der Rückseite entfernt werden.</p>
	<p>02 Die Gewindestangen der Schalhaut in das Adapterblech einführen.</p>		<p>05 Die Schalhaut und der Adapter können vom Schaler getrennt werden.</p>
	<p>03 Die Schalhaut mithilfe der Dywidag-Muttern von hinten fixieren. Der Schaler ist nun für den Schalungsprozess vorbereitet.</p>		<p>06 Die Schalhaut und der Adapter stehen für die Reinigung zur Verfügung.</p>

		<p>Beim Fixieren der Schalhaut am Schaler mit Dywidag-Muttern ist darauf zu achten, dass diese handfest angezogen werden. Ein stärkeres Festschrauben ist nicht notwendig und kann zu Qualitätsproblemen führen.</p>
--	--	--

		<p>Kein Einsatz von Brechstangen oder anderen Werkzeugen zum Entfernen der Schalhaut. Um die Schalhaut vom Schalungsträger zu entfernen, müssen zuerst die Dywidag-Muttern auf der Rückseite gelöst werden.</p>
--	--	---

		<p>Bei der Lagerung und Reinigung des UniForms ist auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu achten um eine Verformung bestmöglich zu verhindern.</p>
--	--	---